

# SUNRAD®

**GRZEJNIKI**  
aluminiowe

**Ciepło**  
za rozsądną  
cenę



**GRZEJNIKI**  
stalowe panelowe


**07/2022**

# Grzejniki płytowe SUNRAD COMPACT




Grzejniki płytowe bocznozasilane wykonane na najnowszych liniach produkcyjnych. Wyposażone są w osłony boczne i osłonę górną typu grill.


TYP 11



TYP 22



TYP 33



- Akcesoria: zawieszania (2 kpl), korek, odpowietrznik (w komplecie),  
 - ciśnienie robocze 10 bar  
 - temperatura maksymalna 95°C  
 - kolor RAL 9016  
 - gwarancja 10 lat

Oferta:  
 grzejniki o wysokości od 300 mm do 900 mm,  
 długości od 400 mm do 3000 mm

Ciśnienie próbne	Maksymalne Ciśnienie Robocze	Maksymalna Temperatura Wody	Gwarancja	Kolor
13 bar	10 bar	95 °C	10 lat	RAL 9016

11

	400		500		600		900	
	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł
	354/220	boczny	554/220	boczny	554/220	boczny	554/220	boczny
400			395		459		635	
			312	225	362	251	500	316
			161		187		256	
500	409		494		574		794	
	324	251	390	251	453	269	625	365
	167		201		234		319	
600	491		593		689		953	
	388	273	468	275	544	281	750	412
	201		242		280		383	
700			691		803			
			546	294	634	303		
			282		327			
800	655		790		918		1271	
	511	320	624	314	725	329	1000	441
	268		322		374		511	
900			899		1033		1429	
			702	352	815	350	1125	541
			362		420		575	
1000			988		1148		1588	
			780	357	906	372	1250	595
			403		467		639	
1100	901		1086		1262			
	712	393	858	384	997	412		
	368		443		514			
1200	983		1185		1377			
	776	417	936	429	1087	442		
	401		483		561			
1400			1383		1607		2224	
			1092	479	1268	498	1750	778
			564		654		895	
1600	1310		1580		1836			
	1035	518	1248	503	1450	556		
	535		644		748			
1800	1474		1778		2066			
	1165	572	1404	606	1631	664		
	602		725		841			
2000					2295			
					1812	724		
					934			
2200								
2400								
2600								
2800								
3000								

# Grzejniki płytowe SUNRAD COMPACT

2173  
1716 321  
886

## Legenda:

Kolor czerwony - podano cenę katalogową netto grzejnika bocznego  
Kolor czarny - moc przy parametrach 90/70/20  
Kolor niebieski - moc przy parametrach 75/65/20  
Kolor pomarańczowy - moc przy parametrach 55/45/20

- grzejniki dostępne na magazynie
- grzejniki dostępne do 7 dni roboczych
- grzejniki na zamówienie dostępne do 30 dni roboczych

Cena grzejnika bocznego netto bez VAT zawiera:  
kpl. osłon, 1 kpl. zawieszki, 1 korek,  
1 odpowietrznik, typ 33 posiada 4 podłączenia boczne

## 22

300		400		500		600		900	
moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny	moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny	moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny	moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny	moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny
		612 481 246		735 578 294	311	852 669 340	354	1170 916 462	507
		764 602 307	316	918 722 368	376	1065 836 425	374	1462 1148 577	536
721 568 291	331	917 722 369	361	1102 866 441	417	1277 1003 510	399	1754 1374 610	
		1070 842 430	402	1286 1011 515	440	1490 1170 595	436	2047 1603 808	694
692 758 388	402	1223 962 492	472	1470 1155 589	464	1703 1338 680	492	2339 1832 924	782
1082 852 437	440	1376 1083 553	490	1653 1300 662	515	1916 1505 764	518	2631 2061 1039	859
1202 947 485	472	1529 1203 615	560	1837 1444 736	531	2129 1672 849	537	2924 2290 1155	939
1322 1042 534	515	1682 1323 676	556	2021 1588 809	603	2342 1839 934	603	3216 2519 1270	1018
1443 1136 582	548	1835 1444 738	649	2204 1733 883	668	2555 2006 1019	644	3509 2748 1386	1098
1683 1326 679	621	2140 1684 861	720	2572 2022 1030	765	2981 2341 1189	762	4093 3206 1617	1261
1924 1515 776	694	2446 1925 983	805	2939 2310 1177	865	3407 2605 1359	850	4678 3664 1848	1418
2164 1705 873	777	2752 2165 1106	887	3306 2599 1324	947	3832 3010 1529	1014		
2405 1894 970	846	3058 2406 1229	971	3674 2888 1471	1054	4258 3344 1699	1183		
2885 2273 1165	992	3363 2647 1352	1063	4041 3177 1619	1060	4684 3678 1869	1244		
3126 2462 1262	1067	3669 2887 1475	1147	4409 3466 1766	1244	5110 4013 2039	1345		
		3975 3128 1598	1235			5536 4347 2209	145		
						5962 4682 2378	1555		
3607 2841 1456	1211	4586 3609 1844	1347	5511 4332 2207	1531	6887 5016 2548	1656		

## 33


300		400		500		600		900	
moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny	moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny	moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny	moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny	moc 90/70/20 75/65/20 55/45/20	cena zł boczny
						1203 944 480	539	1675 1311 660	754
						1503 1181 599		2094 1639 824	887
1024 808 415	524	1295 1019 522	593	1554 1222 623	623	1804 1417 719	657	2512 1966 989	1024
						1813 1426 727		2105 1653 839	2931 1155
1366 1077 553	668	1726 1359 696	728	2073 1630 831	775	2406 1889 959	821	3350 2622 1319	1286
						1942 1529 783	797	2332 1833 935	818
						2073 1630 831	775	2406 1889 959	821
						2105 1653 839		2931 1154	
1366 1077 553	668	1726 1359 696	728	2073 1630 831	775	2406 1889 959	821	3350 2622 1319	1286
						2105 1653 839		2931 1154	
1707 1346 692	795			2591 2037 1039	928	3007 2361 1199	964	4187 3277 1649	1553
		2373 1869 957	872	2850 2241 1142	1005	3308 2597 1319	1057	4606 3605 1814	1686
2048 1615 830	906	2598 2039 1044	941	3109 2444 1246	1087	3608 2833 1439	1098	5025 3932 1979	1817
2390 1884 968	1010	3021 2379 1216	1063	3627 2852 1454	1231	4210 3305 1679	1284	5862 4588 2308	2083
2731 2154 1107	1141	3452 2718 1392	1185	4145 3259 1662	1310	4811 3778 1918	1460	6700 5243 2638	2350
3073 2423 1245	1252	3884 3058 1565	1321	4663 3667 1869	1544	5413 4250 2158	1626		
3414 2692 1384	1418	4315 3398 1739	1450	5181 4074 2077	1695	6014 4722 2398	1787		
3755 2961 1522	1529								
4097 3230 1660	1650	5178 4078 2087	1699	6218 4889 2493	1995	7217 5666 2878	2042		
4438 3500 1799	1776								
5121 4038 2075	2019								

# Grzejniki płytowe SUNRAD VENTIL




Grzejniki płytowe dolnozasilane wykonane na najnowszych liniach produkcyjnych. Wyposażone są w osłony boczne i osłonę górną typu grill oraz wkładkę termostatyczną.


TYP 11



TYP 22 VK



TYP 33 VK



Akcesoria: zawieszania (2 kpl), korek, odpowietrznik, wkładka termostatyczna (w komplecie).

- ciśnienie robocze 10 bar
- temperatura maksymalna 95°C
- kolor RAL 9016
- gwarancja 10 lat

Oferta:

grzejniki o wysokości od 300 mm do 900 mm, długości od 400 mm do 3000 mm

Grzejnik 22 i 33 wersja odwracalna (lewy, prawy).

Ciśnienie próbne	Maksymalne Ciśnienie Robocze	Maksymalna Temperatura Wody	Gwarancja	Kolor
13 bar	10 bar	95 °C	10 lat	RAL 9016

11

	400		500		600		900	
	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł
400	328	395	459	635				
	259 134	312 161	314 187	376 256	500	423		
500	409	494	574	794				
	324 167	352 201	390 234	350 319	453 319	468		
600	491	593	689	953				
	388 201	376 242	468 280	378 383	544 415	750 518		
700	573	691	803	1112				
	453 234	400 282	546 404	634 447	875 571			
800	655	790	918	1271				
	511 268	449 322	624 438	725 511	462 612	1000 612		
900		899	1033	1429				
			702 453	815 487	1125 661			
1000	819	988	1148	1588				
	647 334	475 403	780 483	906 511	1250 839	709		
1100	901	1086	1262	1747				
	712 368	467 443	858 488	997 703	526 703	1375 756		
1200	983	1185	1377	1906				
	776 401	519 483	936 539	1087 767	576 767	1500 749		
1400	1146	1383	1607	2224				
	906 468	580 564	1092 654	1268 895	632 895	1750 902		
1600	1310	1580	1836					
	1035 535	627 644	1248 657	1450 748	707			
1800			2066					
			1631 841	780				
2000								
			1812 934	769				
2200								
2400								
2600								
2800								
3000								



Zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech aluminiowy grzejnik **SUNRAD VOX** zapewnia maksymalną efektywność ogrzewania dzięki swojej bardzo wysokiej mocy cieplnej. Grzejnik **SUNRAD VOX** to nie tylko doskonałe parametry mocy cieplnej ale również nowoczesny design trafiający w najbardziej wymagające i wyrafinowane gusta. Grzejnik **SUNRAD VOX** jest synonimem trwałości, wysokiej jakości i estetyki wykonania.

### ZALETY:

- stop aluminium zapewniający wysoką przewodność cieplną, odporność mechaniczną, trwałość oraz odporność na korozję
- bardzo wysoka moc cieplna
- ciśnienie próbne = 24 bar.  
ciśnienie robocze = 16 bar.
- trzy etapowy proces malowania - wytrawianie, anaferezowanie i malowanie proszkowe
- kolor śnieżno biały - RAL 9010
- solidne opakowanie (folia oraz karton) maksymalnie zabezpiecza grzejnik podczas składowania i transportu
- możliwość zestawienia członów grzejnika w zależności od potrzeb dobranej mocy

Grzejniki są zestawiane fabrycznie w ilościach 10 sztuk członów.

Akcesoria takie jak: złączki połączeniowe, korki zaślepiające, korki redukcyjne, automatyczne odpowietrzniki stanowią wyposażenie dodatkowe.




Grzejniki SUNRAD VOX mają możliwość podłączenia dolnego za pomocą specjalnego zestawu.

Uwaga: zasilanie grzejnika przy podejściach dolnych należy podłączyć do skrajnego żeberka a powrót do wewnętrznego.

# VOX

MADE IN ITALY 



SUNRAD VOX	A mm	B mm	C mm	D mm	gwint	waga kg	pojemność litrów	wykładnik n	MOC (W) ΔT = 60	MOC (W) ΔT = 50	CENA NETTO (PLN)
800	890	80	95	800	1"	2,21	0,56	1,34	231	181	90,86
600	690	80	95	600	1"	1,68	0,50	1,31	185	146	82,71
500	590	80	95	500	1"	1,45	0,46	1,30	161	127	49,43
350	440	80	95	350	1"	1,12	0,35	1,29	120	95	54,57

Opublikowane wartości mocy cieplnej, wyrażone przy ΔT 50K, są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-2 potwierdzone badaniami z Politechniki Mediolańskiej. Moc wyrażona przy ΔT 60K podana jest na podstawie przeliczników.

Zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech aluminiowy grzejnik **SUNRAD ISEO** zapewnia maksymalną efektywność ogrzewania przy jednoczesnym zmniejszeniu jego głębokości. Grzejnik **SUNRAD ISEO** to nie tylko doskonałe parametry mocy cieplnej ale również nowoczesny design trafiający w najbardziej wymagające i wyrafinowane gusta. Grzejnik **SUNRAD ISEO** jest synonimem trwałości, wysokiej jakości i estetyki wykonania.

### ZALETY:

- stop aluminium zapewniający wysoką przewodność cieplną, odporność mechaniczną, trwałość oraz odporność na korozję
- bardzo wysoka moc cieplna, mimo zmniejszonej głębokości grzejnika
- ciśnienie próbne = 24 bar. ciśnienie robocze = 16 bar.
- trzy etapowy proces malowania - wytrawianie, anaferezowanie i malowanie proszkowe
- kolor śnieżno biały - RAL 9010
- solidne opakowanie (folia oraz karton) maksymalnie zabezpiecza grzejnik podczas składowania i transportu
- możliwość zestawienia członów grzejnika w zależności od potrzeb dobranej mocy


Grzejniki są zestawiane fabrycznie w ilościach 10 sztuk członów.

Aksesoria takie jak: złączki połączeniowe, korki zaślepiające, korki redukcyjne, automatyczne odpowietrzniki stanowią wyposażenie dodatkowe.

**ISEO**  
MADE IN ITALY 

**16** BAR  
CIŚNIENIE  
ROBOCZE

**10** LAT  
GWARANCJA



SUNRAD ISEO	A mm	B mm	C mm	D mm	gwint	waga kg	pojemność litrów	wykładnik n	MOC (W) ΔT = 60	MOC (W) ΔT = 50	CENA NETTO (PLN)
800	882	80	80	800	1"	1,87	0,61	1,36	210	164	84,29
600	682	80	80	600	1"	1,47	0,49	1,35	168	131	76,93
500	582	80	80	500	1"	1,31	0,44	1,33	147	115	47,14
350	432	80	80	350	1"	1,04	0,36	1,32	109	87	51,29

Opublikowane wartości mocy cieplnej, wyrażone przy ΔT 50K, są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-2 potwierdzone badaniami z Politechniki Mediolańskiej. Moc wyrażona przy ΔT 60K podana jest na podstawie przeliczników.

# Zalety produktów marki sunrad

## STALOWE GRZEJNIKI PANELOWE

- Produkowane według normy EN442 i BS EN ISO 9001
- Szeroki zakres wymiarów grzejnika
- Kanał wodny o skoku 33,3 mm
- Konwektor zespolony z kanałem wodnym
- Uchwyty, korki i odpowietrzniki w standardzie
- Bezpieczne i trwałe opakowania
- Wieloetapowy proces malowania
- 10 lat gwarancji

## GRZEJNIKI ALUMINIOWE

- Wysokogatunkowy stop aluminium
- Najwyższa na rynku moc cieplna
- 16 bar ciśnienia roboczego
- Nowoczesny design
- Trzyetapowe malowanie
- Odcień bieli nienarażony na przebarwienia
- Pełna dostępność wymiarów
- 10 lat gwarancji



★ ★ ★  
**EN 442** EURONORM

[www.innowacyjnesystemy.pl](http://www.innowacyjnesystemy.pl)

Dystrybutor:

Podane w ulotce ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu